Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:13

Link do produktu: https://solarne.info/optimizer-optymalizator-mocy-do-paneli-fotowoltaicznych-honeybee-800-p-222.html



Optimizer, optymalizator mocy do paneli fotowoltaicznych HoneyBee 800

Cena brutto	**370,00 zł**
Cena netto	**300,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**s456**

Opis produktu

OPTYMIZER MOCY DO PANELI PODWÓJNY

Optymizer (optymalizator) służy do kompensowania ewentualnych zacienień panelu, które mają wpływ na pracę całego stringu paneli połączonych szeregowo.
Efektywne uzyski to 15% do 20% wzrostu wydajności instalacji.

Ten optymizer obsługuje 2 panele o mocy realnej maksymalnej 450W każdy (czyli panele o mocach nominalnych do 550W w polskich warunkach) . Panel podłączamy do optymizera, a wyście do stringu. Uwaga: te 2 panele muszą być jednakowe.

Gwarancja 10 lat producenta.

DANE TECHNICZNE HoneyBee 800
Pojedyncze maks. napięcie 75V
Pojedyncze min. napięcie MPPT 13V
Podwójne wejście Pojedynczy MPPT
Maks. prąd wejściowy 13A
Zakres maks. mocy wyjściowej 0~450W*2
Zakres napięcia wyjściowego 0~75V*2
Komunikacja Wi-Fi
Maks. napięcie systemu 1500V
Maks. prąd wyjściowy 13A
Maks. sprawność 99,60%
Wymiary 130|132|24.5mm
Waga 765g
Złącze MC4
Zakres temp. pracy -40 ~ +85°C
Stopień ochrony IP67
Wilgotność względna 0 ~100%
EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Bezpieczeństwo IEC62109-1 (Klasa II)
Kategoria przepięciowa III
Certyfikat CE

UWAGA: Ta wersja optymizerów nie posiada uruchomionego oprogramowania do monitoringu poprzez Beehiv oraz Swarm. Wersje z tym oprogramowaniem wymagają do pracy tych dodatkowych produków.